



ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ ВСЕПОГОДНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ДГУ CATERPILLAR 225-500 кВА

Кожух предназначен для установки и эксплуатации ДГУ как вне, так и внутри специальных помещений при необходимости существенного снижения уровня звукового шума работающего двигателя. Он имеет большие габариты и вес в сравнении с всепогодным кожухом за счет применения звукоизоляционного материала. Уровень шума ДГУ с шумопоглощающим кожухом соответствует стандарту CE.

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (дБ (А))

Мощность ДГУ в режиме Standby	50 Hz (1500 rpm)				
	Уровень звуковой мощности	дБА при полной нагрузке		Температура О.С. °C	
		1 m	7 m	Standby	Prime
225	LWA 97	80	70	47	44
250	LWA 97	83	75	45	43
275	LWA 98	84	75	48	45
300	LWA 98	84	75	45	43
350	LWA 100	84	75	52	51
400	LWA 100	84	75	46	44
450	NA	84	72	46	44
500	LWA 104	84	72	45	43

ГАБАРИТЫ И МАССА ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕГО И ВСЕПОГОДНОГО КОЖУХА

Мощность ДГУ (кВА)	Шумопоглощающий кожух		Всепогодный кожух	
	225-400	450-500F	225-400	450-500F
Габаритные размеры:				
Длина — мм	5100	5244	4600	4744
Высота (с основанием) — мм	2248	2248	2200	2248
Ширина (с основанием) — мм	1600	1750	1600	1750
Масса кожуха, кг:	586	636	556	606
Общая масса, кг	5460	6120	5300	6000



Данные и спецификации могут изменяться без предупреждения